

Техническое обслуживание

График планового технического обслуживания

i уведомление

- › Первое техническое обслуживание необходимо пройти по достижении 10 000 км пробега либо 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее. Далее, через 15 000 км пробега либо через 12 месяцев эксплуатации, в зависимости от того, что наступит ранее.
- › Строго соблюдайте указанные ниже интервалы технического обслуживания и своевременно проходите проверки и обслуживание в авторизованных сервисных центрах.

П: означает «проверка»

З: означает «замена»

Ч: означает «очистка»

С: означает «смазка»

*: интервалы обслуживания должны быть уменьшены при эксплуатации в сложных условиях

Двигатель GW4G15F бензин

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит ранее)												
На- име но- ва- ние	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
	(км) ×1000	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160
Моторное масло*		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона*		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масляный фильтр ДВС*		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Дроссельная заслонка			Ч		Ч		Ч		Ч		Ч	
Свечи зажигания			З		З		З		З		З	
Ремень генератора/водяного насоса			П		П		П		П		П	
Замена каждые 100 000 километров												

Техническое обслуживание

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит ранее)												
На- име но- ва- ние	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
	(км) ×1000	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160
Масло МКПП*		3	Замена каждые 36 месяцев/40 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше									
Масло АКПП*		Замена каждые 48 месяцев/70 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше										
Элемент масляного фильтра АКПП*		Замена каждые 48 месяцев/70 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше										
Корпус масляного фильтра АКПП*		Замена каждые 48 месяцев/70 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше										
Приводной ремень насоса гидроусилителя руля		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Крепление основных узлов и агрегатов		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Состояние тормозных дисков и колодок		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Давление в шинах и их износ		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Перестановка колёс		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Шарниры подвески, рулевого управления, приводов колёс, их пыльники, люфт ступичных подшипников		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Элемент воздушного фильтра*		ч	3	ч	3	ч	3	ч	3	ч	3	ч
Фильтр салона*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Топливный фильтр*			3		3		3		3		3	

Техническое обслуживание

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит ранее)												
На- име но- ва- ние	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
	(км) ×1000	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160
Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения ДВС		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Внешняя проверка чистоты радиатора интеркулера		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Воздушный фильтр адсорбера паров топлива (чистка, при необходимости замена) *				п/ч			п/ч			п/ч		
Проверка соединений патрубков интеркулера на наличие следов масла снаружи			ч		ч		ч		ч		ч	
Антифриз	Замена каждые 48 месяца /70 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше											
Тормозная жидкость	Замена каждые 24 месяца/40 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше											
Жидкость гидроусилителя руля	Замена каждые 48 месяца /55 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше											
Панорамный люк*		с	с	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Дренаж люка*		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Аккумуляторная батарея (Проверка заряда, герметичности, фиксации клемм)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Проверка утечек технических жидкостей		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п

Техническое обслуживание

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит ранее)												
На- име но- ва- ние	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
	(км) ×1000	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160
Световые приборы, звуковой сигнал, сте- клоочистители и омы- ватели		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Крышка топливного бака, топливопроводы (Корректность фикса- ции трубок, отсутствие течей)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Осмотр ЛКП кузова на наличие повреждений и заполнение карты осмотра в сервисной книжке		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п

6

внимание

- › Для обеспечения безопасности и работоспособности автомобиля при техни-
ческом обслуживании или ремонте используйте исключительно оригиналь-
ные запчасти.
- › Если вы используете топливо с примесями, свечи зажигания будут требовать
более частой замены. При плавающих оборотах холостого хода двигателя
может потребоваться чистка или замена свечей.
- › Подушки безопасности являются критичным компонентом и не требуют ре-
гулярного обслуживания. Однако если автомобилю более 10 лет, обратитесь
в авторизованный сервис для диагностики или замены.
- › При ослаблении потока воздуха из дефлекторов кондиционера или появле-
нии неприятного запаха немедленно проверьте/очистите салонный фильтр,
при необходимости замените его.

› Учитывая различия в комплектациях, некоторые процедуры могут не относиться к вашей модели — руководствуйтесь фактической конфигурацией транспортного средства.

Пункты проверки технических жидкостей

1. Проверка уровня масла:

Регулярно проверяйте уровень моторного масла и проводите его замену в соответствии с регламентом. Пренебрежение проверкой может привести к плохому смазыванию вращающихся частей двигателя, возникновению неполадок и повреждению двигателя из-за нехватки масла или его старения.

2. Проверка уровня тормозной жидкости:

Регулярно проверяйте уровень жидкости в бачке. Он должен находиться между верхней и нижней метками. Если уровень тормозной жидкости находится ниже нижней метки, необходимо долить ее так, чтобы он поднялся до положения между нижней и верхней метками, а так же проверить тормозную систему на наличие утечек.

3. Проверка уровня охлаждающей жидкости:

Регулярно проверяйте уровень жидкости в бачке. Он должен находиться между верхней и нижней метками. Если уровень охлаждающей жидкости находится ниже нижней метки, необходимо долить ее так, чтобы он поднялся до положения между нижней и верхней метками, а так же проверить систему охлаждения на наличие утечек.

Тяжелые условия эксплуатации

В тяжелых условиях эксплуатации, моторное масло и масляный фильтр рекомендуется менять чаще, а уровни технических жидкостей проверять каждые 1000-2000 км;

К тяжелым условиям эксплуатации относятся следующие:

- › Поездки с высокими нагрузками.
- › Буксировка прицепа.
- › Эксплуатация автомобиля по пыльным дорогам и пересеченной местности (втч. шахтные/строительные площадки и грунтовые дороги).
- › Длительная работа двигателя на холостых оборотах или езда на малых оборотах на большие расстояния.
- › Частая эксплуатация на высоте выше 2 000 м над уровнем моря.

Техническое обслуживание

- › Частые поездки на расстояние менее 8 км.
- › Непрерывное движение на высокой скорости (более 70% от максимальной скорости автомобиля) более 2 часов.
- › Движение по ухабистым или залитым водой дорогам, холмистой или горной местности.